

ОПИСАНИЕ											
Модель	Foton M 18										
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
Категория	N3										
Колесная формула	4x2										
Пассажировместимость, чел.	2+1										
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ											
Колесная база, мм	3800	4200	5150	4800	5750	6100	4800	5750	6100		
Длина, мм	7290	7690	9240	8270	9840	10660	8270	9840	10660		
Ширина по задней оси, мм	2490										
Высота по кабине, мм	2820										
Передний свес, мм	1270										
Задний свес, мм	2220	2220	2820	2220	2820	3290	2220	2820	3290		
Колея передних колес, мм	1715										
Колея задних колес, мм	1795										
МАССЫ, КГ											
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	18 000										
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7 000										
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	13 000										
ДВИГАТЕЛЬ											
Модель	ISD270 50										
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail										
Кол-во и расположение цилиндров	6 в ряд										
Рабочий объем, куб.см	6700										
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	192 (261) / 2500										
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	956 / 1200-1700										
Экологический класс	Евро-5										
Достижение уровня экологичности	Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue)										
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+										
Топливный фильтр тонкой очистки	+										
Топливный бак	450 л										
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ											
Тип	Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная										
Модель КПП	FAST 8JS118TA-B										
Передаточное отношение главной передачи	4.875 или 5.143 или 5.571										
Тип сцепления	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель										
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА											
Тип	Пневматическая, двухконтурная										
Передние тормозные механизмы	Барабанные										
Задние тормозные механизмы	Барабанные										
ABS/ESP/ASR	+ / + / +										
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси										
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)										
ПОДВЕСКА											
Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах										
Передняя	Кол-во листов рессор	10									
	Гидравлические амортизаторы	+									
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+									
	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах				Зависимая, на пневмобаллонах					
Задняя	Кол-во листов рессор	10+8				/					
	Гидравлические амортизаторы	+				+					
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+				+					
	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах				Зависимая, на пневмобаллонах					
ИНТЕРЬЕР											
Кондиционер	+										
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом	+										
Электропривод стеклоподъемников	+										
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида	+										
Подогрев боковых зеркал заднего вида	+										
Передние противотуманные фары	+										
Центральный замок	+										
Потолочная полка со стороны водителя	+										
Потолочная полка со стороны пассажира	+										
Круиз-контроль	+										
ЭРА-ГЛОНАСС	+										
Радар заднего хода	+										
Сервисная информация											
Межсервисный интервал, км	20000										
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега										

ООО «Фотон Мотор»  
 Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

<https://aumark-trucks.ru>

# FOTON M 18

НАДЕЖЕН, ПРОВЕРЕН,  
РЕНТАБЕЛЕН



## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



**Колёсная база**  
 3800 мм, 4200 мм,  
 4800 мм, 5150 мм,  
 5750 мм, 6100 мм

**Мощность при 2500 об/мин**  
 261 л.с.

**Допустимая полная масса**  
 18 т

**Крутящий момент при 1200-1700 об/мин**  
 956 Нм

**Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя)**  
 7 т / 13 т

**Экокласс**  
 Евро-5

**Кабина Дневная, однорядная 2+1 с местом для отдыха**

**Трансмиссия**  
 8MT



# FOTON M 18: НАДЕЖЕН, ПРОВЕРЕН, РЕНТАБЕЛЕН

Средне тоннажная линейка Foton традиционно славится своей надежностью и технологичностью. Именно модель Foton M внесла значительный вклад в уверенность клиентов в этом продукте. Оптимальная силовая линия, надежное и универсальное шасси, высокий водительский комфорт – слагаемые успеха автомобиля. Foton M проверен временем, имеет прекрасную репутацию у кузовостроителей и адаптирован под нужды отечественных перевозчиков. Добавьте к этому широкую и географически протяженную сеть сервисных станций ООО «Фотон Мотор» от Калининграда до Владивостока, и вы получите оптимальное транспортное решение, мастерски повышающее повседневную прибыльность ваших операций.

## КАБИНА

ОДНОРЯДНАЯ С МЕСТОМ  
ДЛЯ ОТДЫХА  
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ:  
2+1

## СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ:  
ISD270 261 л.с.  
КПП: FAST 8MT  
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:  
4.875, 5.143, 5.571

## ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА:  
ЛИНЗОВАННЫЕ  
ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ  
ПРОТИВОТУМАННЫЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ

## ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 7.0 т  
ТОРМОЗА: БАРАБАНЫЕ  
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ  
ШИНЫ: 295/80R22.5



## ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 450 л  
ADBLUE: 25 л

## ЭКСТЕРЬЕР

КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД,  
ОДНОРЯДНАЯ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ ИЛИ БЕЗ

СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ЛИНЗОВАННЫЕ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

ЗАДНИЙ ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС

СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

## ИНТЕРЬЕР

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА

ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ  
И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ  
И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СИДЕНЬЕ ВТОРОГО ПАССАЖИРА НА МОТОРНОМ ТОННЕЛЕ  
СО СКЛАДНОЙ СПИНКОЙ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

## КОЛЕСНАЯ БАЗА:

3800 мм, 4200 мм, 4800 мм, 5150 мм, 5750 мм, 6100 мм

## ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА:

18000 кг

## ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 13.0 т

ТОРМОЗА: БАРАБАНЫЕ

ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

ШИНЫ: 295/80R22.5